

Maak kennis met het nieuwe

# 3M™ Performance Spuitpistool

## Een slimmere manier van spuiten.

Het 3M™ Performance Spuitpistool is speciaal ontworpen voor de beste prestaties in zijn klasse en om u tijd te besparen. U zult ontdekken dat reinigen en wisselen sneller gaan en de cyclustijden korter worden. Het is het beste van 3M Science, allemaal samengebracht in het lichtste spuitpistool ter wereld.



### Precisieprestaties:

Spuitprimers, oplosmiddel- of watergedragen grondlakken, metallics, pearls en blanke lakken met de hoge overdrachtsefficiëntie en verneveling die u verwacht van een premium professioneel spuitpistool.



### Snel te reinigen

Draai de sluitring los, verwijder de spuitkop en veeg de naald schoon. Plaats een nieuw mondstuk en u bent klaar voor uw volgende spuitklus.



### Snellere cyclustijden

Geïntegreerd systeem met de 3M™ PPS™ Series 2.0 Spuitbekers en vervangbare spuitkoppen voor snellere wisselingen en meer absolute werktijd.



### Ultra lichtgewicht

Het geavanceerde, schokbestendige, met roestvast staal versterkte composietlichaam biedt topprestaties en is duurzaam, en dat allemaal in het lichtste spuitpistool ter wereld.

## Spuitpistool en systemen

### 3M SAP      Onderdelen

#### 3M™ Performance spuitpistoolsysteem

116845      1 spuitpistool, 1 luchtregelklep, 1 sluitring,  
15 spuitkoppen met zwaartekracht in  
verschillende maten, 1 3M™ PPS™ Serie 2.0  
mengbeker, 5 deksels en binnenbekers,  
3 afdichtpluggen

#### 3M™ Performance spuitpistool

116846      Spuitpistool en luchtregelklep

## Vervangingsonderdelen en accessoires

### 3M SAP      Onderdelen

#### 3M™ Performance spuitpistool

116849      Revisiekit

## HVLP Spuitkop navulkits

### 3M SAP      Kleur      Grootte

116851	Blauw	1.2
116852	Groen	1.3
116853	Oranje	1.4
116854	Paars	1.6
116855	Transparant	1.8
116856	Rood	2.0

## Specificaties

Luchtverbruik: 370 SLPM [13 SCFM]

Aanbevolen luchtinlaatdruk: 1,38 bar [20 psi]

Maximale bedrijfstemperatuur: 50 °C [122 °F] Maximale  
bedrijfsoverdruk: 10 bar [145 psi]

Maximale HVLP-werkdruk: 1,38 bar [20 psi]

Werkdrukbereik: tussen 0,5 bar - 2,4 bar [7 psi - 35 psi]

Gewicht: 238 g [13,3 oz]

Luchtinlaat: 1/4 BSP/NPS

Afmetingen spuitopening: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0



**3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket**  
Molengraaffsingel 29,  
2629JD Delft  
Nederland  
Tel: (+31) 1580 80 217  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3Mauto.nl

**3M Belgium bvba/sprl**  
Automotive Aftermarket  
Hermeslaan, 71831  
Diegem België  
Tel: (+32) 1580 80 217  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3Mautocarrosserie.be

**Raadpleeg altijd de nationale regelgeving voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor gebruik tegen gevaren, inclusief isocyanaten. Getoonde PBM's zijn mogelijk niet geschikt of niet geschikt voor uw specifieke toepassing of gebruikte stoffen.**

**Selectie van producten en gebruik:** Tal van factoren buiten de controle van 3M om, die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een specifieke toepassing beïnvloeden. Dientengevolge is de klant als enige verantwoordelijk voor een juiste evaluatie (inclusief, maar niet beperkt tot, geschiktheid voor het doel en geschiktheid van de toepassing), selectie en gebruik van 3M-producten. Veiligheidsproducten moeten altijd worden geselecteerd en gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften en normen (bijv. OSHA, ANSI en andere), na het uitvoeren van een goede gevarenevaluatie. Het niet correct evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product kan leiden tot letsel, ziekte, overlijden en/of schade aan eigendommen. Gooi gebruikte spuitkoppen, resterende verf/coatings, gebruikte verpakkingen/materialen en PPS weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

**Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer:** Tenzij een andere garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke 3M-productverpakking of productliteratuur (in welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de van toepassing zijnde 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M BIJDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELSBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Als het 3M-product niet voldoet aan deze garantie, dan is de enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid, naar goeddunken van 3M, vervanging van het 3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs.

**Beperking van aansprakelijkheid:** Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte genoegdoening, en behoudens in zoverre bij wet verboden, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M-product, hetzij directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of zakelijke kansen), ongeacht de aangevoerde juridische of billijke theorie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

Recyclen a.u.b. © 3M 2021. 3M en PPS zijn handelsmerken van 3M Company. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden. OMG127548